

# SK - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaní predstavitelia organizácií :

Výrobca :	Splnomocnený zástupca v rámci Slovenskej republiky :
Adresa výrobcu : <b>Nord Bitumi S. p. A. - società a socio unico</b> Via Campagnola 8 - 370 60 SONA (VR) Taliansko	Adresa splnomocneného zástupcu : <b>Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA</b> Mateja Bela 3 447 / 75 010 15 Žilina, Slovenská republika
Výrobňa : Nord Bitumi S. p. A. - società a socio unico Via Campagnola 8 - 370 60, SONA (VR) Taliansko	

týmto vyhlasujú, že výrobok s obchodným názvom :

## ARFLEX SPECIAL 4 mm hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu APP

je v zhode s ustanoveniami EU Stavebné výrobky Smernica CPD 89/106/CEE a vyhovuje norme EN 13707:2004 - EN 13969 "Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitume sheets for roof waterproofing Definition and traits ( Ohybné hydroizolačné pásy - Vystužené asfaltové pásy pre hydroizolaciustrieť, Popis a charakteristika), Príloha doklad"

### Opis výrobku a účel a spôsob použitia na stavbe :

Arflex Special 4 mm je špeciálne priemyselne vyrobený natavovací hydroizolačný asfaltový pás (NAIP) vyrobený z modifikovaného APP asfaltu. Pás je plastometrický, vplyvom UV žiarenia degraduje veľmi pomaly. Tvrdosťou asfaltovej zmesi je prispôsobený teplotám pri jeho aplikácii. Je určený ako podkladná vrstva viacvrstvového hydroizolačného systému striech, pre strechy s obráteným poradím vrstiev, na izoláciu vodných nádrží a kanálov, je výborná radónová bariéra a použiteľný tiež ako parozábrana. Pásky skladujte vždy vo vertikálnej polohe mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla. Neaplikujte pás pri teplotách nižších ako - 5 °C, za dažďa alebo sneženia. Pri jeho aplikácii postupujte podľa pokynov v Technickom návode a podľa údajov uvedených v technickom liste výrobku.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Merá jednotka	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Typ nosnej vložky		polyesterová	
Podložka		PE film	
Povrch		bez posypu	
vhodnosť použitia na vrstvu		jednovrstvový systém, podkladná vrstva dvojvrstvového systému	
Aplikácia		natavením pomocou horáka	
Dĺžka / šírka	( m )	10,0 m - 1,0 % / 1,0 m -1,0 %	EN 1848-1
Viditeľné vady	vizuálne	žiadne	EN1850-1
Hrúbka	( mm )	4	EN 1849-1
Priamosť, rovnosť	( mm/10 m )	< 20	EN 1848-1
Vodotesnosť pri 60 Kpa	( Kpa )	preukázaná	EN 1928-B
Chovanie pri vonkajšom požiari		trieda F	EN 13501-5
Reakcia na oheň		trieda F	EN 13501-1
Pevnosť v tahu ( dĺžka/šírka )	( N/50 mm )	750 / 550 - 20 %	EN 12311-1
Pretiahnutie ( dĺžka/šírka )	( % )	35 / 35 - 15 %	EN 12311-1

**Nord Bitumi**



L'impermeabilizzazione. Da sempre.

Ing. Ľubomír TARAJ , LUTA, Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina  
Tel.:+421 41 5662 112, Fax:+421 41 5662 112, mobil:+421-907-887 747  
e-mail : luta@chello.sk www.luta.sk



Odolnosť voči trhu ( dĺžka/šírka )	N	150 / 150 -30%	EN 12310-1
Rozmerová stálosť ( pozdĺžna )	( % )	-0,5	EN 1107-1
Ohybnosť pri nízkej teplote	( °C )	-5	EN 1109
Tepelná odolnosť < 2 mm	( °C )	120	EN 1110
Pevnosť v strihu	( N/50 mm )	650 / 450 - 20%	EN 12317-1
Umelé stárnutie : prietokový odpor	( °C )	+ 110 - 10°C	EN 1296/1110
Odolnosť proti nárazu	( mm )	900	EN 12691
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	( kg )	10	EN 12730
Trvanlivosť pri stárnutí	( Kpa )	bez zmien	EN1296/1928
Chemická odolnosť	( Kpa )	bez zmien	EN 1847/1928

Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu : Bureau Veritas SpA, Viale Monza 26 - 201 26 Milano, Taliansko  
ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo : FPC : 1370 - CPD - 0047  
Podmienky a doba platnosti certifikátu : do 24. 07. 2011  
Číslo autorizovanej osoby : 1370  
Názov a adresa laboratória, ktoré skúšky vykonalo : Bureau Veritas SpA, Viale Monza 26 - 201 26 Milano, Taliansko

Výrobca : <b>Nord Bitumi S. p. A., - societé a socio unice</b> Via Compagnola 8 - 37060 SONA (VR) taliansko	Spinomocnený zástupca v rámci Slovenskej republiky : <b>Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA</b> Mateja Bela 3 447 / 75, 010 15 Žilina
Podpis : 	Podpis :  <b>LUTA</b> <b>Ing. Ľubomír Taraj</b> Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina Tel.: 041/5662 112, 0907-887 747 IČO: 43540899, DIČ: 1046041832
Meno : Davide BONDINI Funkcia : Export Area Manager Dátum : 07.04.2008	Meno : Ing. Ľubomír TARAJ Funkcia : konateľ spoločnosti Dátum : 07.04.2008

**Nord Bitumi**

L'impermeabilizzazione. Da sempre.

Ing. Ľubomír TARAJ , LUTA, Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina  
Tel.:+421 41 5662 112, Fax:+421 41 5662 112, mobil:+421-907-887 747  
e-mail : luta@chello.sk www.luta.sk

