

# SK - Vyhlásenie zhody



Dolupodpisani predstavitelia organizácií :

Výrobca :	Splnomocnený zástupca v rámci Slovenskej republiky :
Adresa výrobcu : Nord Bitumi S. p. A. - società a socio unico Via Campagnola 8 - 370 60 SONA (VR) Taliansko	Adresa splnomocneného zástupcu : Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA Mateja Bela 3 447 / 75 010 15 Žilina, Slovenská republika
Výrobňa : Nord Bitumi S. p. A. - società a socio unico Via Campagnola 8 - 370 60, SONA (VR) Taliansko	

týmto vyhlasujú, že výrobok s obchodným názvom :

## ARFLEX SPECIAL MINERALE 4 500 hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu APP

je v zhode s ustanoveniami EU Stavebné výrobky Smernica CPD 89/106/CEE a vyhovuje norme EN 13707:2004 - EN 13969 "Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitume sheets for roof waterproofing Definition and traits ( Ohybné hydroizolačné pásy - Vystužené asfaltové pásy pre hydroizolaciustriechn, Popis a charakteristika), Príloha doklad"

### Opis výrobku a účel a spôsob použitia na stavbe :

Arflex Special Minerale 4 500 je špeciálne priemyselne vyrobený natavovací hydroizolačný asfaltový pás (NAIP) vyrobený z modifikovaných APP asfaltov. Pás je plastometrický, vplyvom UV žiarenia degraduje veľmi pomaly. Tvrdosťou asfaltovej zmesi je prispôbený teplotám pri ich aplikácii. Je určený ako vrchná vrstva viacvrstvého hydroizolačného systému striech. Pásy skladujte vždy vo vertikálnej polohe mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla. Neaplikujte pás pri teplotách nižších ako - 5 °C, za dažďa alebo sneženia. Pri jeho aplikácii postupujte podľa pokynov v Technickom návode a podľa údajov uvedených v technickom liste výrobku.

### V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Merná jednotka	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Typ nosnej vložky		polyesterová	
Podložka		PE film	
Povrch		šedý minerálny posyp	
vhodnosť použitia na vrstvu		vrchná	
Aplikácia		natavením pomocou horáka	
Dĺžka / šírka	( m )	10,0 m - 1,0 % / 1,0 m - 1,0 %	EN 1848-1
Viditeľné vady	vizuálne	žiadne	EN1850-1
Hmota na jednotku plochy	( kg/m <sup>2</sup> )	4,5	EN 1849-1
Priamosť, rovnosť	( mm/10 m )	< 20	EN 1848-1
Vodotesnosť pri 60 Kpa	( Kpa )	preukázaná	EN 1928-B
Chovanie pri vonkajšom požiari		trieda F	EN 13501-5
Reakcia na oheň		trieda F	EN 13501-1
Pevnosť v ťahu ( dĺžka/šírka )	( N/50 mm )	750 / 550 - 20 %	EN 12311-1
Pretiahnutie ( dĺžka/šírka )	( % )	35 / 35 - 15 %	EN 12311-1
Odolnosť voči trhu ( dĺžka/šírka )	N	150 / 150 -30%	EN 12310-1
Rozmerová stálosť ( pozdĺžna )	( % )	-0,5	EN 1107-1





L'impermeabilizzazione. Da sempre.

Ing. Ľubomír TARAJ , LUTA, Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina  
Tel.:+421 41 5662 112, Fax:+421 41 5662 112, mobil:+421-907-887 747  
e-mail : luta@chello.sk www.luta.sk



Ohybnosť pri nízkej teplote ( °C )	-5	EN 1109
Tepelná odolnosť < 2 mm ( °C )	120	EN 1110
Pevnosť v strihu ( N/50 mm )	650 / 450 - 20%	EN 12317-1
Umelé stárnutie : prietokový odpor ( °C )	+ 110 - 10°C	EN 1296/1110
Príľnavosť granúl ( % )	< 30	EN 12039
Odolnosť proti nárazu ( mm )	900	EN 12691
Odolnosť proti statickému zaťaženiu ( kg )	10	EN 12730

Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu : Bureau Veritas SpA, Viale Monza 26 - 201 26 Milano, Taliansko  
ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo : FPC : 1370 - CPD - 0047  
Podmienky a doba platnosti certifikátu : do 24. 07. 2011  
Číslo autorizovanej osoby : 1370  
Názov a adresa laboratória, ktoré skúšky vykonalo : Bureau Veritas SpA, Viale Monza 26 - 201 26 Milano, Taliansko

Výrobca : Nord Bitumi S. p. a., - societé a socio unice Via Compagnola 8 - 37060 SONA (VR) taliansko	Spplnomocnený zástupca v rámci Slovenskej republiky : Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA Mateja Bela 3 447 / 75, 010 15 Žilina
Podpis : 	Podpis :  <b>LUTA</b> Ing. Ľubomír Taraj Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina Tel.: 041/5662 112, 0907-887 747 IČO: 43540899, DIČ: 1046041832
Meno : Davide BONDINI Funkcia : Export Area Manager Dátum : 07.04.2008	Meno : Ing. Ľubomír TARAJ Funkcia : konateľ spoločnosti Dátum : 07.04.2008

**Nord Bitumi**

L'impermeabilizzazione. Da sempre.

Ing. Ľubomír TARAJ , LUTA, Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina  
Tel.:+421 41 5662 112, Fax:+421 41 5662 112, mobil:+421-907-887 747  
e-mail : luta@chello.sk www.luta.sk

