

SK - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaní predstavitelia organizácií :

Výrobca :	Splnomocnený zástupca v rámci Slovenskej republiky :
Adresa výrobcu : Nord Bitumi S. p. A. - società a socio unico Via Campagnola 8 - 370 60 SONA (VR) Taliansko	Adresa splnomocneného zástupcu : Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA Mateja Bela 3 447 / 75 010 15 Žilina, Slovenská republika
Výrobňa : Nord Bitumi S. p. A. - società a socio unico Via Campagnola 8 - 370 60, SONA (VR) Taliansko	

týmto vyhlasujú, že výrobok s obchodným názvom :

ITER ANTIRADICE 4 mm hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu APP

je v zhode s ustanoveniami EU Stavebné výrobky Smernica CPD 89/106/CEE a vyhovuje norme EN 13707:2004 - EN 13969 "Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitume sheets for roof waterproofing Definition and traits (Ohybné hydroizolačné pásy - Vystužené asfaltové pásy pre hydroizolaciustriech, Popis a charakteristika), Príloha doklad ZA"

Opis výrobku, účel a spôsob použitia na stavbe :

ITER ANTIRADICE 4 mm je priemyselne vyrobený hydroizolačný asfaltový pás (NAIP) vyrobený z modifikovaného APP asfaltu s polyesterovou nosnou vložkou. Pás je odolný voči otvorenému plameňu a preto je vhodný pre prostredie s požiadavkami na požiarnu odolnosť. Pás plastometrický, vplyvom UV žiarenia degraduje veľmi pomaly. Tvrdosťou asfaltovej zmesi je prispôsobený teplotám pri jeho aplikácii.

Je určený ako vrchná vrstva viacvrstvého hydroizolačného systému striech. Špeciálne je vhodný pre vegetačné strechy, pretože je koreňmi neprerastavý. Pásky skladujte vždy vo vertikálnej polohe mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla. Neaplikujte pásy pri teplotách nižších ako - 10 °C, za dažďa alebo sneženia. Pri aplikácii postupujte podľa pokynov v Technologickom návode a podľa údajov uvedených v technickom liste výrobku.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Merá jednotka	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Typ nosnej vložky		vystužený polyester	
Podložka		PE film	
Povrch		bez posypu	
vhodnosť použitia na vrstvu		pre vegetačné strechy	
Aplikácia		natavením pomocou horáka	
Dĺžka / šírka	(m)	10,0 m - 1,0 % / 1,0 m - 1,0 %	EN 1848-1
Viditeľné vady	vizuálne	žiadne	EN1850-1
Hrúbka	(mm)	4,0	EN 1849-1
Priamosť, rovnosť	(mm/10 m)	< 20	EN 1848-1
Vodotesnosť pri 60 Kpa	(Kpa)	preukázaná	EN 1928-B
Chovanie pri vonkajšom požiari		F Roof	EN 13501-5
Reakcia na oheň		trieda F	EN 13501-1

Nord Bitumi



L'impermeabilizzazione. Da sempre.

Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA, Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina
Tel.: +421 41 5662 112, Fax: +421 41 5662 112, mobil: +421-907-887 747
e-mail: luta@chello.sk www.luta.sk



Pevnosť v ťahu (dĺžka/šírka) (N/50 mm)		850 / 650 - 20 %	EN 12311-1
Pretiahnutie (dĺžka/šírka) (%)		40 / 40 - 15 %	EN 12311-1
Odolnosť voči trhu (dĺžka/šírka)	N	170 / 170 - 30 %	EN 12310-1
Rozmerová stálosť pozdĺžna (%)		-0,5	EN 1107-1
Ohybnosť pri nízkej teplote (°C)		-10	EN 1109
Tepelná odolnosť < 2 mm (°C)		+ 130	EN 1110
Pevnosť v strihu (N/50 mm)		750 / 550 - 20%	EN 12317-1
Odolnosť proti nárazu (mm)		1000	EN 12691
Odolnosť proti statickému zaťaženiu (kg)		20	EN 12730
Trvanlivosť pri stárnutí (Kpa)		nepožadovaná	EN1296/1928
Chemická odolnosť (Kpa)		nepožadovaná	EN 1847/1928

Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu : Bureau Veritas SpA, Viale Monza 26 - 201 26 Milano, Taliansko
 ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo : FPC : 1370-CPD-0047
 Podmienky a doba platnosti certifikátu : do 24. 07. 2011
 Číslo autorizovanej osoby : 1370
 Názov a adresa laboratória, ktoré skúšky vykonalo : Bureau Veritas SpA, Viale Monza 26 - 201 26 Milano, Taliansko

Výrobca : Nord Bitumi S. p. A., - societá a socio unice Via Compagnola 8 - 37060 SONA (VR) taliansko	Splnomocnený zástupca v rámci Slovenskej republiky : Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA Mateja Bela 3 447 / 75, 010 15 Žilina
Podpis : 	Podpis :  LUTA Ing. Ľubomír Taraj Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina Tel.: 041/5662 112, 0907-887 747 IČO: 43540899, DIČ: 1046041832
Meno : Davide BONDINI Funkcia : Export Area Manager Dátum : 07.04.2008	Meno : Ing. Ľubomír TARAJ Funkcia : konateľ spoločnosti Dátum : 07.04.2008

Nord Bitumi

L'impermeabilizzazione. Da sempre.

Ing. Ľubomír TARAJ , LUTA, Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina
 Tel.:+421 41 5662 112, Fax:+421 41 5662 112, mobil:+421-907-887 747
 e-mail : luta@chello.sk www.luta.sk

