

SK - Vyhlásenie zhody



Dolupodpisání predstavítelia organizácií :

Výrobca :	Spinomocnený zástupca v rámci Slovenskej republiky :
Adresa výrobcu : Nord Bitumi S. p. A. - società a socio unico Via Campagnola 8 - 370 60 SONA (VR) Taliansko	Adresa splnomocneného zástupcu : Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA Mateja Bela 3 447 / 75 010 15 Žilina, Slovenská republika
Výrobňa : Nord Bitumi S. p. A. - società a socio unico Via Campagnola 8 - 370 60, SONA (VR) Taliansko	

týmto vyhlasujú, že výrobok s obchodným názvom :

ITER FORTE 3 mm hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu APP

je v zhode s ustanoveniami EU Stavebné výrobky Smernica CPD 89/106/CEE a vyhovuje norme EN 13707:2004 - EN 13969 "Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitume sheets for roof waterproofing Definition and traits (Ohybné hydroizolačné pásy - Vystužené asfaltové pásy pre hydroizolaciustrieň, Popis a charakteristika), Príloha doklad ZA"

Opis výrobku, účel a spôsob použitia na stavbe :

ITER FORTE 3 mm je priemyselne vyrobený hydroizolačný asfaltový pás (NAIP) vyrobený z modifikovaného APP asfaltu s polyesterovou nosnou vložkou. Je mimoriadne pevný a odolný voči účinkom prepichnutia. Je určený pre extrémne zaťažované vrstvy, nie však pojazdom dopravných prostriedkov. Môže byť súčasťou viacvrstvových systémov pochôdných terás. Používa sa ako komponent viacvrstvových hydroizolačných systémov stiech s tepelnou izoláciou alebo bez tepelnej izolácie. Je vhodný na strechy s obráteným poradím vrstiev. Použiteľný na izolácie základov a spodných stavieb proti tlakovej vode v jednovrstvovom alebo dvojvrstvovom systéme. Je určený na najnáročnejšie konštrukcie a pre prácu pri teplotách do - 10°C. Ak je použitý ako vrchná hydroizolačná vrstva vystavená UV žiareniu je nutné povrch v pravidelných intervaloch ošetrovať reflexným náterom. Pásy skladujte vždy vo vertikálnej polohe mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla. Pri aplikácii postupujte podľa pokynov v Technologickom návode a podľa údajov uvedených v technickom liste výrobku.ä

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Merná jednotka	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Typ nosnej vložky		vystužený polyester	
Podložka		PE film	
Povrch		bez posypu	
vhodnosť použitia na vrstvu		ako podkladná vrstva pre viacvrstvový systém	
Aplikácia		natavením pomocou horáka	
Dĺžka / šírka	(m)	10,0 m - 1,0 % / 1,0 m -1,0 %	EN 1848-1
Viditeľné vady	vizuálne	žiadne	EN1850-1
Hrúbka	(mm)	3,0	EN 1849-1
Priamosť, rovnosť	(mm/10 m)	< 20	EN 1848-1
Vodotesnosť pri 60 Kpa	(Kpa)	preukázaná	EN 1928-B
Chovanie pri vonkajšom požiari		F Roof	EN 13501-5
Reakcia na oheň		trieda F	EN 13501-1

Nord Bitumi



L'impermeabilizzazione. Da sempre.

Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA, Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina
Tel.:+421 41 5662 112, Fax:+421 41 5662 112, mobil:+421-907-887 747
e-mail : luta@chello.sk www.luta.sk



Pevnosť v ťahu (dĺžka/šírka)	(N/50 mm)	700 / 500 - 20 %	EN 12311-1
Pretiahnutie (dĺžka/šírka)	(%)	40 / 40 - 15 %	EN 12311-1
Odolnosť voči trhu (dĺžka/šírka)	N	150 / 150 - 30 %	EN 12310-1
Rozmerová stálosť pozdĺžna	(%)	-0,5	EN 1107-1
Ohybnosť pri nízkej teplote	(°C)	-10	EN 1109
Teplná odolnosť < 2 mm	(°C)	+ 120	EN 1110
Pevnosť v strihu	(N/50 mm)	600 / 400 - 20%	EN 12317-1
Odolnosť proti nárazu	(mm)	900	EN 12691
Odolnosť proti statickému zataženiu	(kg)	15	EN 12730
Trvanlivosť pri stárnutí	(Kpa)	nepožadovaná	EN1296/1928
Chemická odolnosť	(Kpa)	nepožadovaná	EN 1847/1928

Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu : Bureau Veritas SpA, Viale Monza 26 - 201 26 Milano, Taliansko
ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo : FPC : 1370-CPD-0047
Podmienky a doba platnosti certifikátu : do 24. 07. 2011
Číslo autorizovanej osoby : 1370
Názov a adresa laboratória, ktoré skúšky vykonalo : Bureau Veritas SpA, Viale Monza 26 - 201 26 Milano, Taliansko

Výrobca : Nord Bitumi S. p. A., - società a socio unico Via Compagnola 8 - 37060 SONA (VR) taliansko	Splnomocnený zástupca v rámci Slovenskej republiky : Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA Mateja Bela 3 447 / 75, 010 15 Žilina
Podpis : 	Podpis :  LUTA Ing. Ľubomír Taraj Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina Tel.: 041/5662 112, 0907-887 747 IČO: 43540899, DIČ: 1046041832
Meno : Davide BONDINI Funkcia : Export Area Manager Dátum : 07.04.2008	Meno : Ing. Ľubomír TARAJ Funkcia : konateľ spoločnosti Dátum : 07.04.2008

Nord Bitumi

L'impermeabilizzazione. Da sempre.

Ing. Ľubomír TARAJ , LUTA, Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina
Tel.:+421 41 5662 112, Fax:+421 41 5662 112, mobil:+421-907-887 747
e-mail : luta@chello.sk www.luta.sk

