

# SK - Vyhlásenie zhody



Dolupodpisání predstaviteľa organizácií :

Výrobca :	Splnomocnený zástupca v rámci Slovenskej republiky :
Adresa výrobcu : Nord Bitumi S. p. A. - società a socio unico Via Campagnola 8 - 370 60 SONA (VR) Taliansko	Adresa splnomocneného zástupcu : Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA Mateja Bela 3 447 / 75 010 15 Žilina, Slovenská republika
Výrobňa :	
Nord Bitumi S. p. A. - società a socio unico Via Campagnola 8 - 370 60, SONA (VR) Taliansko	

týmto vyhlasujú, že výrobok s obchodným názvom :

## POLIREX 3 mm

### hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu APP

je v zhode s ustanoveniami EU Stavebné výrobky Smernica CPD 89/106/CEE a vyhovuje norme EN 13707:2004 - EN 13969 "Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitume sheets for roof waterproofing Definition and traits ( Ohybné hydroizolačné pásy - Vystužené asfaltové pásy pre hydroizoláciu striech, Popis a charakteristika), Príloha doklad"

#### Opis výrobku a účel a spôsob použitia na stavbe :

Polirex 3 mm je špeciálne priemyselne vyrobený natavovací hydroizolačný asfaltový pás (NAIP) vyrobený z modifikovaného APP asfaltu. Pás je plastometrický, vplyvom UV žiarenia degraduje veľmi pomaly. Tvrdosťou asfaltovej zmesi je prispôbený teplotám pri jeho aplikácii. Je určený ako podkladná vrstva viacvrstvového hydroizolačného systému striech. Nosná vložka zo sklenenej rohože zabezpečuje mechanickú pevnosť a zároveň flexibilitu. Týmto dosahuje rozmerovú stabilitu, ktorá zabraňuje vzniku trhlin alebo zvlneniu celého hydroizolačného systému. Pásy skladujte vždy vo vertikálnej polohe mimo priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla. Neaplikujte pás pri teplotách nižších ako 0 °C, za dažďa alebo sneženia. Pri jeho aplikácii postupujte podľa pokynov v Technickom návode a podľa údajov v technickom liste pásu.

#### V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Merá jednotka	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Typ nosnej vložky		sklenená rohož	
Podložka		PE film	
Povrch		bez posypu	
vhodnosť použitia na vrstvu		podkladná vrstva dvojvrstvového systému	
Aplikácia		natavením pomocou horáka	
Dĺžka / šírka	( m )	10,0 m - 1,0 % / 1,0 m -1,0 %	EN 1848-1
Viditeľné vady	vizuálne	žiadne	EN1850-1
Hrúbka	( mm )	3	EN 1849-1
Priamosť, rovnosť	( mm/10 m )	< 20	EN 1848-1
Vodotesnosť pri 60 Kpa	( Kpa )	preukázaná	EN 1928-B
Chovanie pri vonkajšom požiari		trieda F Roof	EN 13501-5
Reakcia na oheň		trieda F	EN 13501-1
Pevnosť v ťahu ( dĺžka/šírka )	( N/50 mm )	300 / 200 - 20 %	EN 12311-1
Pretiahnutie ( dĺžka/šírka )	( % )	2 / 2 - 15 %	EN 12311-1

**Nord Bitumi**



L'impermeabilizzazione. Da sempre.

Ing. Ľubomír TARAJ , LUTA, Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina  
Tel.:+421 41 5662 112, Fax:+421 41 5662 112, mobil:+421-907-887 747  
e-mail : luta@chello.sk www.luta.sk



Odolnosť voči trhu ( dĺžka/šírka )	N	nepreukazovaná	EN 12310-1
Rozmerová stálosť ( pozdĺžna )	( % )	nepreukazovaná	EN 1107-1
Ohybnosť pri nízkej teplote	( °C )	0	EN 1109
Tepelná odolnosť < 2 mm	( °C )	+ 110	EN 1110
Pevnosť v strihu	( N/50 mm )	nepreukazovaná	EN 12317-1
Odolnosť proti nárazu	( mm )	nepreukazovaná	EN 12691
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	( kg )	nepreukazovaná	EN 12730

Názov a adresa notifikovaného certifikač. orgánu : Bureau Veritas SpA, Viale Monza 26 - 201 26 Milano, Taliansko  
ES Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo : FPC : 1370 - CPD - 0047  
Podmienky a doba platnosti certifikátu : do 24. 07. 2011  
Číslo autorizovanej osoby : 1370  
Názov a adresa laboratória, ktoré skúšky vykonalo : Bureau Veritas SpA, Viale Monza 26 - 201 26 Milano, Taliansko

Výrobca : <b>Nord Bitumi S. p. A., - società a socio unice</b> Via Compagnola 8 - 37060 SONA (VR) taliansko	Splnomocnený zástupca v rámci Slovenskej republiky : <b>Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA</b> Mateja Bela 3 447 / 75, 010 15 Žilina
Podpis : 	Podpis :  <b>LUTA</b> <b>Ing. Ľubomír Taraj</b> Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina Tel.: 041/5662 112, 0907-887 747 IČO: 43540980, DIČ: 1046041832
Meno : Davide BONDINI Funkcia : Export Area Manager Dátum : 07.04.2008	Meno : Ing. Ľubomír TARAJ Funkcia : konateľ spoločnosti Dátum : 07.04.2008

**Nord Bitumi**

L'impermeabilizzazione. Da sempre.

Ing. Ľubomír TARAJ , LUTA, Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina  
Tel.: +421 41 5662 112, Fax: +421 41 5662 112, mobil: +421-907-887 747  
e-mail : luta@chello.sk www.luta.sk

